



ИНСТРУКЦИЯ ДАТЧИК УРОВНЯ СОЛИ AWT

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Позволяет визуально контролировать уровень таблетированной соли в солевом баке умягчителя воды, а при контакте с датчиком получать уведомления на телефон.

Устройство состоит из уровнемера (штока с ограничителем) и направляющей площадки с умным беспроводным Wi-Fi датчиком. Специальный уровнемер способен погружаться в рассол исключая возможность продавливания таблетированной соли.

КОМПЛЕКТНОСТЬ УПАКОВКИ

1. Уровнемер с ограничителем 1шт.
2. Направляющая площадка с датчиком и комплектом батареек 1шт.
3. Инструкция 1шт.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

1. Снимите штатную заглушку крышки солевого бака или просверлите отверстие 20мм под уровнемер.
2. Закрепите направляющую площадку с датчиком на крышку солевого бака при помощи двухстороннего скотча совместив отверстия.
3. Установите батарейки в датчик сдвинув его с площадки в сторону скрытой кнопки RESET.
4. Соберите уровнемер вкрутив ограничитель в шток и установите его в направляющую площадку.
5. Настройте датчик.

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

Убедитесь в наличии устойчивого сигнала Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц.

1. Установите приложение DIGMA Smart Life и зарегистрируйтесь в нем.
 2. Нажмите и удерживайте 5 секунд скрытую кнопку RESET на датчике.
 3. Добавьте датчик в приложении и задайте ему название “Датчик соли”.
- Датчик готов к работе.



НАСТРОЙКА ОТЛОЖЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Большинство умягчителей воды выполняют регенерацию в ночное время. Для настройки отложенного оповещения отключите в разделе Set функцию Closing reminder, и создайте умный сценарий в разделе Smart: если датчик Выкл., тогда Задержка 5часов + отправить уведомление. Задайте имя сценарию “Закончилась соль”.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК АЛИСА

Зайдите в приложение Умный дом (Алиса) и в разделе добавления устройств умного дома выполните синхронизацию с приложением DIGMA SmartLife. Задайте имя устройства Датчик соли, выберите дом и комнату в котором он находится. Теперь вы можете опрашивать Алису о состоянии датчика соли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан для 70л солевых баков. Датчик срабатывает при остаточном уровне ~10см от фальш дна, после чего необходимо пополнить уровень соли.

Wi-Fi: 2.4ГГц 802,11 b/g/n

Источник питания: AAA батарейка, 2шт (входят в комплект).

Приложение: DIGMA Smart Life, Smart Life.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

УСТАНОВКА ДАТЧИКА



ООО АТЕК

109383, Россия, г. Москва, ул.
Шоссейная, дом 90, строение 57
телефон: +7 (495) 909-92-72
E-mail: info@atekwater.ru

Гарантийный срок 6 месяцев.
Срок эксплуатации 1 год.

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

